



POTATRICE

PER FRUTTETI
NOCCIOLETI
AGRUMETI
ULIVETI



CE

Modello
[FL300N]

BENEFICI DELLA POTATURA MECCANICA

- Riduzione dei costi della manodopera
- Permette la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria
- Facilita il movimento dei macchinari agricoli
- Consente l'applicazione uniforme degli agenti chimici al fogliame
- Facilita l'applicazione di erbicidi e fertilizzanti al suolo
- Riflessi positivi sulla produttività

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso macchina (Kg)	270
Peso centralina idraulica indipendente (con olio) (Kg)	150
Altezza massima di lavoro in verticale (hedging) (Mt)	5,4
Altezza massima di lavoro in orizzontale (topping) (Mt)	3,5
Potenza massima assorbita dalla trattrice (Kw)	11
Capacità di lavoro con dischi (ha/h)	1
Capacità di lavoro con coltelli (ha/h)	2
Attacco a trattrice	anteriore
Diametro dischi	350 - 400



OPTIONAL

Rete di protezione antifortunistica per l'operatore



Centralina idraulica indipendente da 40 o 80 Lt con gruppo pompa
Moltiplicatore
Filtro
Radiatore per raffreddamento
Attacco tre punti



Scatola comando o joystick abbinata a distributore elettroidraulico



12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214
www.bmv-italy.com - bm@bm-italy.com